52 rue de Roubaix,
59200 TOURCOING | FRANCE

+33 3 62 65 82 62

info@sautec.eu

www.sautec.eu



TECHNISCHE FICHE

MINI-TRANSPORTBAND

Lengtes: 3 m, 4 m, 5 m en 6 m

OVER ONS

Als experts

in continu intern transport

ontwerpen wij transportsystemen
die uw processen versnellen.



- **Onze transportbanden voorzien in al uw behoeften op de bouwplaats:**
  mini-transportband voor krappe ruimtes, grondtransportbanden voor veeleisende locaties en robuuste transportbanden voor grootschalige grondwerken. Al onze machines zijn uit voorraad leverbaar en kunnen worden aangepast met specifieke accessoires.
- **Voor specifieke projecten**
  ontwerpt onze engineeringafdeling apparatuur die precies is afgestemd op uw omstandigheden en eventuele beperkingen qua toegankelijkheid.







Sinds 2007

ontwerpen en produceren wij mobiele transportbanden voor de meest veeleisende professionals. Deze jarenlange praktijkervaring heeft ons in staat gesteld een betrouwbaar en robuust assortiment te ontwikkelen dat beantwoordt aan de dagelijkse realiteit in de bouwsector.

Doordat wij een vaste voorraad aanhouden vlak bij de Belgische grens zijn wij in staat snel te kunnen leveren op bouwplaatsen in België en Nederland, hierbij geholpen door een toegewijde Nederlandstalige contactpersoon.



info@sautec.eu www.sautec.eu +33 3 62 65 82 62

MINI-TRANSPORTBAND

De toonaangevende lichtgewicht transportband voor het verwijderen van grond en puin uit smalle en moeilijk bereikbare ruimtes.

VEELZIJDIG EN PRAKTISCH

Deze transportbanden zijn geschikt voor ondergrondse werkzaamheden of werkzaamheden in zeer krappe ruimtes. Als efficiënt alternatief voor traditionele kleine bouwmachines, vergemakkelijken ze het verwerken en transporteren van bulkmaterialen (puin, grond, zand, enz.) in bulk op uw bouwplaatsen.

LICHTGEWICHT EN DRAAGBAAR

Deze transportband is volledig van aluminium gemaakt en biedt een perfecte balans tussen robuustheid en lichtheid. Dankzij het ingenieuze ontwerp kan hij gemakkelijk door één of twee personen worden verplaatst en gepositioneerd, afhankelijk van de lengte.



Belangrijkste kenmerken



Bedieningshendels: zorgen voor een goede grip om de transportband te verplaatsen en te positioneren

Rubberen transportband met ribbels voor het transporteren van allerlei soorten materialen

Schraagconstructie om de stabiliteit van de transportband te garanderen en de hellingshoek ervan aan te passen

Heftruckopeningen om het tillen te vergemakkelijken

Intrekbare wielen voor eenvoudiger transport en opslag van de apparatuur

Optionele accessoires







info@sautec.eu www.sautec.eu +33 3 62 65 82 62

Technische specificaties

	Beschikbare lengtes			
	3 m	**4 m**	**5 m**	**6 m**
Motor	Elektrische eenfasemotor van 220 V			
Bandbreedte	400 mm			
Rubberen band	Rubberen band met meeneemprofielen			
Bandsnelheden	20 en 32 m/min			
Maximale capaciteit	90 ton per uur	90 ton per uur	90 ton per uur	90 ton per uur
Motorreductor	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW
Opslagafmetingen	0.73 m x 3.1 m x 0.27 m	0.73 m x 4.1 m x 0.27 m	0.73 m x 5.1 m x 0.27 m	0.73 m x 5.9 m x 0.27 m
Maximale hellingshoek	55°	55°	55°	55°
Gewicht	≈ 123 kg	≈ 138 kg	≈ 153 kg	≈ 168 kg
Geluidsemissie	<60 dB	<60 dB	<60 dB	<60 dB









Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid en prijzen van apparatuur contact met ons op.